

Instrukce k používání pracovních rukavic kategorie CE II				
Rukavice NYLON BASE				
objednáací číslo	typ	český popis	informace o obsahu DMF	
CT 731000	JNW-100	Nylonová rukavice bez povrstvení – barva bílá	neobsahuje - DMF FREE	0%
CT 731002	JNB-100	Nylonová rukavice bez povrstvení – barva černá	neobsahuje - DMF FREE	0%
CT 731706	JNW-202	Nylonová rukavice s PU potaženými špičkami – barva bílá	obsahuje DMF	≤0,05%
CT 731710	JNW-202L	Nylonová rukavice s PU potaženými špičkami – barva bílá	nízký obsah - DMF LOW	≤0,015%
CT 731705	JNB-202	Nylonová rukavice s PU potaženými špičkami – barva černá	obsahuje DMF	≤0,05%
CT 731707	JNW-302	Nylonová rukavice s PU potaženými dlaněmi – barva bílá	obsahuje DMF	≤0,05%
CT 731704	JNB-302	Nylonová rukavice s PU potaženými dlaněmi – barva černá	obsahuje DMF	≤0,05%
CT 731709	JNW-306E	Nylonová rukavice s dlaněmi potaženými pěnovým nitrilem – barva bílá	neobsahuje - DMF FREE	0%
CT 731708	JNB-306E	Nylonová rukavice s dlaněmi potaženými pěnovým nitrilem – barva černá	neobsahuje - DMF FREE	0%
WNPF-100	JNW-104F	Nylonová rukavice s PVC protiskluznými tečkami na špičkách – barva bílá	neobsahuje - DMF FREE	0%
BNPF-100	JNB-104F	Nylonová rukavice s PVC protiskluznými tečkami na špičkách – barva černá	neobsahuje - DMF FREE	0%
Typ, popis, materiál		ESD pletené pětiprsté rukavice, vyrobené z Nylonu 100%, bez povrstvení, potažené PU, pěnovým nitrilem nebo PVC tečkami podle modelu		
Velikosti (barva manžety)		6(XS) -  (oranžová), 7(S) -  (bílá), 8(M) -  (zelená), 9(L) -  (šedá), 10(XL) -  (žlutá), 11(XXL) -  (hnědá)		
Ochranný prostředek kategorie		CE II., Certifikát EU přezkoušení typu č.18 0181 T/NB/b (vystaveno: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Trída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín - Louky), dle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích“ Dokumenty (EU prohlášení o shodě): www.vochoc.cz		
Související normy		ČSN EN 420+A1:2010, ČSN EN 388:2017, ČSN EN 1149-1:2007, ČSN EN 61340-5-1:2001		
Výrobce		Vochoc Trade, Plzeňská 297, 330 22 Zbůch, Česká republika - CZ		
Ochrana před riziky, vymezení oblastí používání		Ochrana rukou před mechanickými riziky. Rukavice neposkytují žádný další specifický ochranný účinek. Nejsou vhodné pro svařování, manipulaci se silně agresivními chemickými látkami, biologickými riziky, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C a jinými nebezpečími. Rukavice jsou mechanicky odolné a jednotlivé úrovně ochrany proti mechanickým rizikům jsou vyznačeny čtyřčíselným kódem a písmenem u piktogramu.		
Elektrostatické vlastnosti		Rukavice lze použít v prostředí ESD dle EN 61340-5-1.		
Upozornění		Rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.		
Údržba a kontrola výrobku		Před každým používáním je nutné provést vizuální kontrolu rukavic. Vážně poškozené rukavice je třeba vyměnit za nové. Praní ani chemické čištění se nedoporučuje.		
Skladování		Skladovat v suchých a dobře větráných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo výrobek poškozuje.		
Omezení v používání		Není známo žádné negativní působení na pokožku uživatele. Avšak u osob citlivých zejména na složky polyuretanu nebo pěnového nitrilu nelze alergické reakce nebo podráždění pokožky vyloučit. Tyto osoby nemohou rukavice používat. Za tyto alergické reakce nelze nést odpovědnost.		
Omezení v používání pro těhotné ženy		Rukavice, které obsahující látku DMF (CAS: 68-12-2) N,N-DIMETHYLFORMAMID, které jsou uvedeny v přehledu typů, je zakázáno používat těhotným ženám.		
Dodatečný požadavek				
Rukavice jsou vyráběny s kontrolovaným obsahem DMF (N,N-Dimethylformamid, DMF (CAS: 68-12-2))				
Limitní množství je stanoveno dle NAŘÍZENÍ KOMISIE (EÚ) 2018/1513 z 10. října 2018 na hladinu 3000ppm, tj. 0,3% hmotnosti.				
- poskytovaná doplňková informace:				
- DMF LOW – nízký obsah pod ≤0,015% hmotnosti (≤150ppm)				
- DMF FREE – nulový obsah DMF				
- Obsahuje DMF – obsah DMF pod ≤0,05% hmotnosti (≤500ppm)				
- Měřeno metodikou Zkušebního předpisu A-14-109 – ITC Zlín				
Značení		Jednotlivé páry jsou označeny typem, velikostí, značkou CE, piktogramy EN 388, EN 61340-5-1 a obchodní značkou. Piktogram informace. Ochranné úrovně dle EN 388 vztahují na nepovrstvené i povrstvené části rukavic.		
Odpovědnost dodavatele		Dodavatel neručí za škody vzniklé nedodržením některých shora uvedených instrukcí.		



X141X
EN 388

Třída ochrany dle EN 388:
Odolnost proti oděru 1 - 4
Odolnost proti řezu čepeli 1 - 5
Odolnost proti dalšímu trhnutí 1 - 4
Odolnost proti propichnutí 1 - 4



EN 61340



www.vochoc.cz

CE

X141X
EN 388

Třída ochrany dle EN 388:

Odolnost proti oděru

1 - 4

Odolnost proti řezu čepeli

1 - 5

Odolnost proti dalšímu trhání

1 - 4

Odolnost proti propichnutí

1 - 4



EN 61340

www.vochoc.cz