ČERVA 01080002 HORNBILL CE

EN 420, EN407, EN 388

EN PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with wrinkle latex coating on the palm and fingers. Available sizes 6-10 in shortened lengths for special applications, according EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical and thermal risks in dry conditions, especially in fine engeneering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

read the user instruction | authorized representative identification | EC conformity marking | mechanical hazards icon | thermal hazards icon

3122 – protection levels EN388:03

Abrasion resistance:	3	
Cut resistance:	1	
Tear resistance:	2	
Puncture resistance:	2	
dexterity	5	

x2xxxx – protection leves EN407:04

Flammability	class x
Contact heat	class x
Convective heat	class x
Radiant heat	class x
Small splashes of molten metal	class x
Large quantities of molten metal	class x

01080002, HORNBILL - article
Size, production date (monthlyear)

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE

Doreza Mbrojtese - Doreza pa qepje me thurje najloni(15GG),aplikim elastic gome ne pellembe dhe gishta,cafe doreze elastike

Përshkrimi: Doreza mbrojtese me pese gishta pa qepje,thurje najloni ,shtrese e muchur latex mbi pellembe dhe gishta. Masat e disponueshme 6-10, te shkurtra per aplikime te veganta, sipas EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 dhe EN 407:2004.

Perdorimi: Doreza jane te dizajnuara per mbrojtjen e dores kunder rreziqeve mekanike dhe termike ne kushte te thata, sidomos ne inxhinier, makineri, magazina, industrine e lehtë, etj

Karakteristikat dhe Shenjat:

Lexoni Udhezimet E perdorimit | Identifikimi I perfaqesuesit te autorizuar | Shenja e konformitetit te CE | Ikona e rreziqeve mekanike | Ikona e rreziqeve termike

3122 – Nivell i mbrojtjes EN388:03

Qendrueshmeria	3
Prerje:	1
Grisje:	2
Shpim:	2
Zhderrsellesi	5

x2xxxx – Nivel I Mbrojtjes EN407:04

Djegshmeria	Klasi x
Kontakti me rrxehtesine	Klasi x
Percjellje e rrxehtesise	Klasi x
Percjellje e rxehtesise	Klasi x
grimca te vogla metali te shkrire	Klasi x
Sasi e madhe e madhe metali I shkrire	Klasi x

01080002, HORNBILL – artikull
Masa, data e prodhimit(muaji / viti)

Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik i pjesëve lëvizëse te makinerise. Karakteristikat mbrojtese janë aplikuar vetëm në pjesen e pellembes se dorezes. Gjithmonë përdorni masen e saktë dhe kontrolloni gjendjen e tyre para çdo përdorimi. Asnjëherë mos përdorni dorezat e konsumuara, te ngurtesuara apo te dëmtuara. Perdorimi I dorezave mund të shkaktojë acarim te lekurës dhe reaksion alergjik tek njerëzit me lekurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos I përdorni më tej dorezat.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim origjinal ose ne një mbulese plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e diellit. Jetegjatesia ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit , kur ruhen në kushte të përshtatshme.

Certifikatë tip CE është lëshuar nga organi I autorizuar Nr 2369 VIPO A.Ş., gjeneral Svobodu 1069/4,Partizánske, Slovak

Përfaqësuesi I autorizuar: CERVA GROUP a.s, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Ceke

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ С ПЕТ ПРЪСТА

Описание: Безшевни ръкавици с пет пръста от найлон със латексово покритие по дланта и пръстите.

Размери 6–10 в окъсен размер за специални цели, в съответствие със EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 и EN407:2004

Употреба: Ръкавиците са предназначени за защита на ръката от механични или термални травми във сухи условия,в частност във фината техника, машиностроене, работа в складови помещения, лека промишленост и т.н.

Особености и означение:

Прочетете инструкцията | Лицензиран представител на CERVA | Във съответствие със стандарт ЕС | Символ за опасност от механична травма | Символ за опасност от изгаряне

3122 – нива на защита EN388:03

Протъкване:	3
Пропъзване:	1
Прокъсване:	2
Пробождане:	2
чуствителност	5

x2xxxx – нива на защита по стандарт EN407:04

Запалимост	клас x
Контактна топлина	клас x
Конвективна топлина	клас x
Лъчиста топлина	клас x
Малки пръски разтопен метал	клас x
Големи количества разтопен метал	клас x

01080002, HORNBILL артикул
Размер, година на производство (м/г)

Внимание: Ръкавиците да не се използват ако има риск да се закачат във подвижни части или машини.Защитните характеристики не ръкавицата се проявяват само на дланта. Да се използва само правилен размер ръкавици и състоянието им да се проверява преди употреба. Да не се употребяват износени, втвърдени или повредени по друг начин ръкавици. Употребата може да причини обриви и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, като при подобни случаи ръкавиците спешно да не се ползват повече.

Превоз и съхранение: Ръкавиците се транспортират само в оригиналната опаковка или в пластмасов калъф, съхраняват се в сухи,хладни условия и далеч от слънчева светлина. Срок на годност : 5 години от датата на производство при подходящи условия.

Сертификат тип ЕС е издаден от нотифицирано лице No. 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Оторизиран представител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem zvrásněného kaučuku na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6-10 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace | identifikace výrobce | značka shody | piktogram mechanická rizika | piktogram teplo a oheň

3122 - Stupně ochrany EN388:03

Stupeň ochrany proti oděru:	3
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	2
Úchopová schopnost třída	5

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření	třída X
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 2
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X
Odolnost proti sálavému teplu	třída X
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída X
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X

01080002, HORNBILL - typ rukavice
Velikost, datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a oplachněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučena podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Autorizovaný zástupce: CERVA GROUP a.s, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DK BESKYTTELSESHANDSKE

Beskrivelse: Semløs handske med fem finger. Strikket i nylon med crepe latex coating i håndflade og på fingre, Størrelse 6 – 10 i kort udgave i henhold til EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 og EN 407:2004

Anvendelse/ egenskaber: Handsken er beregnet til beskyttelse af hånden mod mekaniske risici i tørre konditioner og specielt egnet til mekanik, monteringsopgaver, lagerarbejde, let industri etc.

Kategori:

Læs brugervejledningen | Identifikation af autoriseret repræsentant | CE overensstemmelsesmærkning | Mekanisk risiko ikon | Varme og ild ikon

3122 – beskyttelses niveau EN388:2003

Slidstyrke (rotationer):	3
Gennemskæring (cykler):	1
Rivtvinding (Newton):	2
Stikmodstand (Newton):	2
Fingerfeling	5

x2xxxx – beskyttelsesniveau EN407:04

a:	Flammehindring(shed) x
b:	Varme (kontakt) 2
c:	Varme (isolering) x
d:	Stråleværme x
e:	Småt metal (varmepåvirkning ved mindre stænk) x
f:	Småt metal (varmepåvirkning ved større mængde) x

01080002, HORNBILL - varenummer
størrelse, produktionsdato (måned/ år)

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smøremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en børste og lad handsker tørre frit ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskindele. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende på håndfladen af handske, Brug altid korrekt handske størrelse og undersøg handskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud, I så fald skal handsken ikke længere benyttes.

Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erklæring er udstedt af No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Autoriseret repræsentant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

EE KINDAD

Kirjeldus: Õmblusteta nailonist sõrmikindad, mille sõrmeosad ja peopesa on kaetud lateks kummiga. Saadaval suurused 6–10, vastavad EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 ja EN 407:2004 standarditele.

Kasutamine: kindad on disainitud käte kaitsmiseks mehaanilise ja termiliste vigastuste eest kuivades oludes, eriti peammehaanikas, masinaehituses, laduds, kergetööstuses jne.

Funktsioonid ja märgistused:

Lugege kasutusjuhendit | voltatud esindaja | EU vastavusdeklaratsioon | mehaaniliste ohtude märgistus | termiliste ohtude märgistus

3122 – sertifikatsioon **EN388:03**

Abrasiivne vastupidavus:	3
Sisselõike kindlus:	1
Rebenemis kindlus:	2
Torkekindlus:	2
Kinda kasutus mugavus	5

x2xxxx – kaitse tasemed EN407:04

Materjal leegikindlus	x
Kaitse soojusmütsuse vastu	2
Kaitse lahtise leegi vastu	x
Kaitse soojuskiirguse vastu	x
Kaitse sulametallpritsmete vastu	x
Kaitse sulametalli vastu	x

01080002 HORNBILL – artikli number
Suurus, valmistuskuupäev (kuu/aasta)

Hoiatus: kindaid ei tohi kasutada kui on oht, et kindad võivad jääda seadmete liikuvate osade külge/vahele. Ainult kinda peopesad on kaetud kõrt kaitseva materjaliga. Alati tuleb kasutada õiget kinda suurust, kontrollige kinnaste seisukorda enne kinda kasutamist. Ärge kasutage kantud ega kahjustatud kindaid. Kinnaste kasutamine võib tundlike nahaga inimestel tekitada nahaärritust ja allergilist reaktsiooni. Sellisel juhul ei ole kindaid soovitatav rohkem kasutada.

Transport ja ladustamine: Kindaid transpordilakse originaalpakendis või kilekotti pakituna, vajalik on ladustada kindaid kuivas, jahedates tingimustes ja eemal otsesest päikesevalgusest. Realiseerimisaeg on 5 aastat alates kinda tootmise kuupäevast (eeldusel, et kindaid on käideldud nõutud tingimustes).

EC sertifikaat. No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia

Volitatud esindaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi

FR GANT DE PROTECTION

Description: Gants tricotés sans coutures en nylon (15GG), avec caoutchouc élastique appliqué sur les paumes et les doigts et poignet élastique. Taille 6 - 10 conformement à EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 et EN407:2004.

L'Utilisation: Gants conçus pour le soudage et la protection contre les risques mécaniques dans des conditions sèches.

Caractéristiques et marquage:

Icône d'information | Identification du fabricant | marquage CE de conformité | Icône pour les risques mécaniques | Icône pour les risques de la chaleur et flammes

3122 – niveaux de protection EN388:03

Contre frottements:	3
Contre coupure:	1
Contre déchirure:	2
Contre perforation:	2
Dexterité:	5

x2xxxx – niveaux de protection EN407:04

Comportement lors de la combustion	Classe x
Résistance à la chaleur de contact	Classe 2
Résistance à la chaleur de convection	Classe x
Résistance à la chaleur rayonnante:	Classe x
Résistance aux projections de métal fondu:	Classe x
Résistance à une grande quantité de métal fondu:	Classe x

EN388:03 - norme et l'année de publication
01080002, HORNBILL - code de l'article
taille, date de production (mois/année)

Entretien et l'utilisation: Gants de protection contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. Enlevez les grosses impuretés avec un pinceau et laisser sécher à la température ambiante des gants lorsqu'ils ne sont pas utilisation. Gants ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.

Attention: Gants ne doivent pas être utilisés s'il y a un risque qu'ils seront pris dans les pièces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité s'appliquent uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne taille et les conditions de recherche patiens avant chaque utilisation. N'utilisez jamais usé, endommagé ou durci autrement gants, L'utilisation de gants peut causer une irritation de la peau et la cause ici allergique chez les personnes ayant la peau très sensible, s'il vous plaît arrêter d'utiliser pas de gants dans ce cas, À l'heure actuelle il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour la détection de la pénétration des UV par la matière du gant est utilisé, Néanmoins, la méthode actuelle de protéger des gants de soudeur de protection normales pas la pénétration des UV, La méthode de soudage à l'arc soudeurs n'offrent aucune protection contre les contacts directs avec des parties sous tension à basse tension, les gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou de travailler avec la haute tension, Si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, la résistance électrique est réduite et le risque peut augmenter.

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou un couverde en plastique. I est nécessaire qu'ils soient stockés dans des conditions sèches et frais, loin de la lumière solaire directe. Dans des conditions optimales, des gants pendant au moins 5 ans peuvent être enregistrés.

Certificat délivré par l'organisme agréé de: N°2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika

Distributeur agréé: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republique tchèque

HR ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Rukavice sa pet prstiju, bešavne, pletene od najlona sa naboranim lateks premazom na dlanu i prstima. Dostupne veličine 6 – 10 u skraćenoj dužini za posebne radove. Nekada se usidrevaju, sukcesivno, se bet tatu kinda poželeti. Sukladno EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 407:2004.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku protiv mehaničkih i termičkih rizika u suhim uvjetima, pogotovo na području fine mehanike, rukovanju strojevima, u skladištima, laganoj industriji itd.

Svojstva i oznake:

pročitati upute o korištenju | identifikacija ovlaštenog zastupnika | oznaka EC sukladnosti | ikona za mehaničke opasnosti | ikona za termičke opasnosti

3122 – nivoi zaštite **EN388:03**

Zaštita od abrazije:	3
Zaštita na proreziv anje:	1
Zaštita od trganja:	2
Zaštita na bušenje:	2
Okretnost, spretnost	5

x2xxxx – nivoi zaštite EN407:04

Zapaljivost	class x
Kontaktna toplina	class 2
Konvektivna toplina	class x
Zračenje toplne	class x
Mala prskanje rastopljenog metala	class x
Velike količine rastopljenog metala	class x

01080002, HORNBILL – tip rukavice
Veličinu, datum proizvodnje (mjesec/godina)

Warning: Rukavice se ne smiju koristiti ako postoji opasnost da ih mogu zahvatiti pokretni dijelovi stroja, Zaštitna značajke rukavica nalaze se samo na dlanu rukavice, Uvijek koristiti odgovarajuću veličinu rukavica i provjeriti u kakvom su stanju rukavice prije korištenja, Nikad ne koristiti iznošene, otvrdnute ili na bilo koji drugi način oštećene rukavice, Upotreba rukavica može prouzročiti malu iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi sa osjetljivom kožom. U tom slučaju rukavice više ne koristiti.

Transport i skladištenje: Rukavice se moraju transportirati u originalnom pakiranju ili u plastičnoj vrećici, čuvati u suhim i hladnim uvjetima i dalje od direktnog sunčevog svjetla. Rukavice mogu biti skladištene do 5 godina od datuma proizvodnje, pod uvjetom da su uvjeti skladištenja odgovarajući.

EC certifikat je izdan od strane certifikacijskog tijela br. 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovačka

Ovlašteni zastupnik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka republika

HU ÖTUJJAS VÉDŐKESZTYŰ

Leírás: Ötujjas védőkesztyű kötött nylon anyagból, latex gumiban tenyéren márva. Rendelhető méretek: 6 - 10 rövidített hosszban, megfelelően speciális alkalmazási területekhez, Hivatkozás EN 420:2003+A1:2009 és EN 388:2003 és EN 407:2004.

Alkalmazás: A kesztyűket a kéz védelmére tervezték mechanikai ártalmak ellen és hőmérsékleti kockázatok Száraz körülmények között alkalmazhatóak. Jellemző alkalmazási terület: műszeripar, gépgyártás, raktározás, könnyűipar stb.

Jellemzők és jelzések:

olvassa el a gyárto | a gyárto | EK megfelel jel | mechanikai ártalmak ellen | piktogram lángálló

3122 – védelmi képesség EN388:03

Kopástállasé szemben:	3
Vágásasal szemben:	1
Szakításasal szemben:	2
Átszúrásasal szemben:	2
Fogási tulajdonság	5

x2xxxx – védelmi képesség EN407:04

Tűzállóság fokozat	x
Kontakt hő elleni védelem	2
Átadott hő elleni védelem	x
Sugárzó hő elleni védelem	x
Kis mennyiségű olvadt fém elleni védelem	x
Nagy menny. olvadt fém elleni védelem	x

EN388:03 – szabvány **10 –** méret
01080002,HORNBILL - kemehz azonosító
gyártási idő (hónap / év)

Használat és karbantartás: Óvja a védőkesztyűket sugárzó hőtől, oldószerektől és azok gőzeitől, kenőanyagoktól, zsírtól, ásványi olajtól és víztől. A durva szennyeződést távolítsa el kefével, a nedves kesztyűket szobahőmérsékleten hagyja teljesen megszáradni, A védőkesztyűket nem szabad kimosni vagy vegyitisztitani.

Figyelmeztetés: A védőkesztyűket nem szabad viselni, ahol dákadás veszélye áll fenn mozgó gépalkatrészek miatt, A védőképessége csak a tenyéren van, Mindig a megfelelő méretű kesztyűt viseljé. Minden használat előtt ellenőrizze a kesztyű állapotát. Ne használjon elkopott, megkeményedett, szakadt, vagy más módon törkeimmet kesztyűket! A védőkesztyű viselése allergiás reakciót válthat ki érzékeny bőrű személyeknél. Ilyen esetben ne viselje a kesztyűt tovább!

Tárolás és szállítás: A védőkesztyűket szállítsa és a tárolja az eredeti csomagolásában, vagy zárt műanyag tasakban! Tárolja száraz, alacsony hőmérsékletű térben, sugárzó hőtől és napfénytől védett helyen! A védőkesztyűket a gyártástól számított 5 évein belül szabad felhasználni, a fentiek figyelembe vételével.

EK típusvizsgálati tanúsítást kiadta: /notifikálási szám: 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Szlovák Köztársaság

A gyártó meghatalmazott képviselője: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Csehország

Fogalmazó: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112-116.

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: megztos nailoninės pirštuotos beslūkės apsauginės pirštinės su raukšlėta lateksо danga ant delno ir pirštų, Galimi dydžiai: 6–10, trumpesnio ilgio specialiam naudojimui, atitinka EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 ir EN 407:2004.

Naudojimas: pirštinės yra skirtos apsaugoti nuo mechaninių ir su karščiu susijusių pavojų. Jos yra skirtos darbui sausoje aplinkoje, ypač tiksliosios inžinerijos, mašinų, sandėliavimo, lengvosios pramonės ir t.t, srityse,

Savybės ir enklinimas:

Perskaitykite naudojimo instrukciją | Įgaliotо atstovo identifikavimas | EB atitikties ženklas | Mechaninių pavojų ženklas | Šiluminių pavojų ženklas

3122 – apsaugos klasės **EN388:03**

Atsparumas dilimui:	3
Atsparumas įpjovimui:	1
Atsparumas plyšimui:	2
Atsparumas pradūrimui:	2
Miklumas	5

x2xxxx – apsaugos klases EN407:04

Degumas	klasė x
Atsparumas kontaktiniui šilumai	klasė 2
Atsparumas konvekciniui šilumai	klasė x
Atsparumas šilumos spinduliuotei	klasė x
Atsparumas išsilydžiusio metalo lašams	klasė x
Atsparumas dideliam kiekiui išsilydžiusio metalo	klasė x

01080002, HORNBILL – gaminys
Dydis, pagaminimo data (mėnuo/metai)

Įspėjimas: pirštinių negalima naudoti, jeigu yra pavojus įsipainioti į judančias mašinos dalis, Apsauginėmis savybėmis pasižymi tik pirštinių delno sritis, Naudokite tik tinkamo dydžio pirštines ir kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite pirštinių būklę, Niekada nenaudokite susidėvėjusių, sukietėjusių ar bet kaip kitaip pažeistų pirštinių, Ypač jautrią oda turintiems asmenims pirštinės gali sukelti odos dirginimą ir alerginę reakciją, tokiu atveju pirštinių daugiau nenaudokite.

Gabenimas ir saugojimas: Pirštinės turi būti gabenamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maišelyje. Pirštines būtina laikyti sausoje, vėsioje aplinkoje, kur nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Laikant tinkamomis sąlygomis pirštines galima saugoti 5 metus nuo pagaminimo datos.

EB tipo sertifikatą išdavė notifikuotoji įstaiga Nr. 2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakija.

Įgaliotas atstovas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč. Čekijos Respublika

LV AIZSARGCIMDI

Apraksts: Adīti bezvīļu neļona aizsargcimdi ar raupju lateksa pārklājumu plaukstas daļā un uz pirkstiem. Pieejamie izmēri 6 – 10 salsināta garumā, kas piemēroti specifiskās nozarēs, saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 un EN 407:2004.

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti roku aizsardzībai pret mehāniskiem un termāliem riskiem sausā darba vidē. Īpaši piemēroti inženērijā, mašīnbūvē, noliktavās, vieglajā rūpniecībā.

Piktogrammas un marķējums:

Lasiet lietošanas instrukciju | ražotāja identifikācija | EC atbilstības marķējums | mehāniskā riska piktogramma | karstuma riska piktogramma

3122 – aizsardzības līmeņi **EN388:03**

Nodilumizturība:	3
Izturība pret iegriezumiem:	1
Izturība pret plīsumiem:	2
Izturība pret caurduršanu:	2
Veiklība	5

x2xxxx – aizsardzības līmeņi EN407:04

Atrašanās liesmās	klase x
Aizsardzība pret tiešu karstumu:	klase 2
Aizsardzība pret vispārīgu karstumu:	klase x
Aizsardzība pret staru karstumu:	klase x
Aizsardzība pret sīkām kausēta metāla daļiņām:	klase x
Aizsardzība pret lielām kausēta metāla daļiņām:	klase x

01080002, HORNBILL – nosaukums, izmērs, ražošanas datums (mēnesis/gads)

Brīdinājums: Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītais aizsardzības līmenis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdu stāvokli. Nekad neizmantojiet caurus, saliešējušus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams dažas kairinājums – šāda gadījuma turpmāk cimdus neizmantojiet.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikāta maisā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdi tiek uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikāta maisā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdi tiek uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

EK tipa sertifikātu izsniegusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO A.Ş., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Pilnvarotais pārstāvis: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE B

Beschrijving: Gebreide naadloze nylon handschoenen (15GG), met aangebrachte elastische rubber op de handpalm en vingers, met elastische manchet. Verkrijgbaar in maten 6-10 volgens EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 en EN420:2004

Gebruik: Handschoenen ontworpen voor laswerk en bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

Kenmerken en markering:

Informatie pictogram | Identificatie van de producent | Markering conformiteit CE | pictogram voor mechanische risico's | pictogram voor risico's warmte en vlammen

3122 – beschermingsniveau's EN388:03

Schuurbestendig:	3
Snijbestendig:	1
Scheurbestendig:	2
Doorsteekbestendig:	2
Handigheid	5

x2xxxx – beschermingsniveau's EN407:04

Verbrandingseigenschappen:	klasse x
Contactwarmte weerstand:	klasse 2
Convectiewarmte weerstand:	klasse x
Stralingswarmte weerstand:	klasse x
Resistent tegen kleine spatten gesmolten metaal:	klasse x
Resistent tegen grote hoeveelheid gesmolten metaal:	klasse x

EN388:03 – norm en uitgavejaar
01080002, HORNBILL - artikelcode
maat, productiedatum (maand/jaar)

Onderhoud en gebruik: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en hun dampen, smeermiddelen, vetten, minerale olien en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen vrij bij kamertemperatuur drogen na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen dienen niet te worden gebruikt als er een risico bestaat dat ze worden gegrepen door bewegende machinedelen. Veiligheidsfuncties zijn enkel van toepassing op de palm van de handschoen. Gebruik altijd de juiste maat en onderzoek omstandigheden voor elk gebruik. Gebruik nooit versleten, verharde of op enige andere wijze beschadigde handschoenen. Het gebruik van handschoenen kan huidirritatie en allergische verooraken bij mensen met zeer gevoelige huid, gelieve in dat geval geen handschoenen meer te gebruiken, Momenteel is er geen gestandaardiseerde testmethode voor het detecteren van de UV penetratie door materiaal van de handschoen gebruikt. Toch laat de huidige methode om beschermende lashandschoenen te produceren normaal geen UV-penetratie toe. De manier van boogklassen bieden de lassers geen bescherming tegen direct contact met delen op laagspanning, de handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken verooraakt door defecte apparatuur of werkzaamheden onder elektrische spanning. Als de handschoenen nat, vies of doorweakt van het zweet, wordt de elektrische weerstand verminderd en het risico kan verhogen.

Transport en opslag: Handschoenen dienen te worden getransporteerd in de originele verpakking of in een plastiek hoes, het is noodzakelijk dat ze in droge en koele omstandigheden worden opgeslaan, weg van direct zonlicht. Bij optimale omstandigheden kunnen handschoenen ten minste 5 jaar bewaard worden.

Certificaat is uitgereikt door de erkende instantie: N°2369 VIPO a.s, Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika

Erkend verdeler: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

PL RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Nylonowe rękawice ochronne z pięcioma palcami, bezszwowe, powlekane lateksem o chropowatym w części chwytnej dłoni i na palcach. Dostępne w rozmiarach 6-10 z długością dostosowaną do spacjalnego wykorzystania zgodnie z normą EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2003 i EN 407:2004

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi i zagrożenia termiczne, Przeznoszenie i operowanie przedmiotami i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku, Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu,

Właściwości i przeznaczenie:

piktogram informacje | identyfikacja producent | oznaczenie zgodności | piktogram ryzyko mechaniczne | piktogram temperatura i ogień

3122 - Stopnie ochrony EN388:03

Stopień ochrony przeciw ścieraniu:	3
Stopień ochrony przeciw przecięciu:	1
Stopień ochrony przeciw rozdarciu:	2
Stopień ochrony przeciw przekłuciu:	2
Zdolność chwytu(zręczność) klasa	5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Zachowanie się podczas palenia	klasa X
Odporność na ciepło kontaktowe	klasa 2
Odporność na ciepło konwekcyjne	klasa X
Odporność na ciepło promieniowania	klasa X
Odporność na drobne rozpryski metalu	klasa X
Odporność na duże rozpryski metalu	klasa X

01080002, HORNBILL - typ rękawicy rozmiar, data produkcji (miesiąc /rok)

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania, Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par, Po pracy należy oczyścić rękawice z zanieczyszczeń za pomocą szczotki, opłukać wodą i zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń, Właściwości ochronne rękawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części, Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie, Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakiś inny sposób uszkodzonych rękawic, U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku, Rękawice należy przechowywać w suchym i chodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego, Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostk