



Apkasts: Atīti bezvili pieci pirkstu nelonis / elastāns aizsarcīmīdi, nitrila pārkājums uz plaukstas uz pirkstiem. Pieejamie izmēri: 6-11 saistītos garumos iepāšiem gadījumiem. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 un standartiem EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016. Individuālais aizsardzības līdzeklis II. kategorija.

Izmantotā: Cimdi modelīti, lai aizsargātu roku pret mehaniskiem riskiem sausā darba vide, iepāši inženieru, mēhānika, noķertavās, vieglojā rupniecībā u.c.

Markējums:



3121A - aizsardzības līmenis EN 388:2016

Izturība pret nobražumiem: 3 (1-4)

Izturība pret iegriezumiem: 1 (1-5)

Izturība pret pilsumiem: 2 (1-4)

Izturība pret caurdūšanu: 1 (1-4)

TDM samazinātā pretestību: A (A-F)

veiklība: 5

01080192 WIGEON - artikuls izmērs ražošanas datums (gads)

Apkope un lietošana: Sāgāt cimdu no aklāta karstuma avota, nepakļaut organisko skādinātāju un to tvaiku, smērvielu, tauku, mineralēļu un ūdens iebirdābā. Lielākos neitrumus nofritēt ar birsti un pēc lietošanas laujiet cimdu izziņu iestabas temperatūrā. Cimdu nedrīkst magzāt velasmasnā vai kīmiski tīrī.

Brīdinājums: Neizmantot cimdu gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaljām. Pateicīgi asmeni nogurumam, izturības pret pārgāšanu ar apalu asmeni (6,2.) testu rezultāti ir tikai aptuveni, savukārt izturības pret sagriešanu tests TDM (6,3.) ir atsaucēs izpildes rezultāti. Norsādzības līmenis attiecas uz plaukstas daļu. Viemēr izmantojiet parizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdu stāvokli. Nekad neizmatojiet caurus, sacietējus vii citādā bojātus cimdos. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams ādas kairinājums - šādā gadījumā turpmāk cimdu neizmantojiet.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdu transportē oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maiņāja, ja nepieciešams, glābt sausos, vēsos apstākļos izvairoties no plānotiem saulei sterīm. Uzglabāšanas termiņš ir 5 gadi no ražošanas datuma, pēmieratos apstākļos.

ES tipa sertifikāti izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizānska, Slovākija. Atbilstības pažīojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Razotājs: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Čehija

## NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Omschriving: Vijf vingers naadloze handschoenen gebeerd van nylon / elastan met nitril coating op de handpalm en vingers. Beschikbare maten 6 - 11 in verkopte lengtes voor speciale toepassingen. De handschoenen voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 en de normen EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

gebruik: Handschoenen zijn ontworpen voor handbescherming tegen mechanische gevaren in droge omstandigheden, vooral in fine Engineering, machines, magazijnen, lichte industrie etc.

Eigenhappen en markering:



3121A - beschermingsniveau EN388:2016 - normering

Slijtbaarheid: 3 (1-4)

Sneeuwstaand: 1 (1-5)

Scherstekere: 2 (1-4)

Perforatiwstaand: 1 (1-4)

TDM slijtbaarheid: A (A-F)

Precisie: 5

01080192 WIGEON - artikel groote productiedatum(jaar)

Onderhoud en het gebruik van veiligheidshandschoenen: Beschermt handschoenen tegen stralingsswaarne, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en de dampen, smeermiddelen, vetten, minerale olen en water. Verwijder grove vuil met een borstel en laat handschoenen vrij droog bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet in de wasmachine worden gewassen of chemisch gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstregeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge van verstrengeling kan de handen worden afgesneden. De resultaten van de circulaire snijweerstandtest (EN 388 - 6,2.) geven slechts een indicatie, terwijl de TDM snijweerstandtest (EN 388 - 6,3.) reële resultaten weergeeft. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te wordes op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huiderit of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen zijn in de originele verpakking of in een plastic hoes om te worden vervoerd, is het noodzakelijk om ze op te slaan in een droge, koele omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht. Houdbaarheid is 5 jaar vanaf de datum van fabricage in geschikte omstandigheden.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstante nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizānska, Slovākija uitgegeven. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.


Leverancier: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Tsjechie

## NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: 5-fingers sømlose strikkede nylon / elastan hansker med et lag nitril på håndflaten og fingrene. De leveres i størrelses 6-11 med en lengde som er tilpasset spesialbruk. Hanskenet tilfeldigstiller Forordning EU-forordning (EG) 2016/425 og standartene EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. Personlig verneutstyr kategori II.

Bruk: Håndtering av materialer under fuktige og tørre forhold. Beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Håndtering av materialer, fint monteringsarbeid, bruk i alle industribransjer.

Egenskaper og merking:



3121A - EN 388:2016 Beskyttelsesnivåer

Slitstørstabilitet: 3 (1-4)

Skjærerfasthet: 1 (1-5)

Rivstyrke: 2 (1-4)

Stikkstyrke: 1 (1-4)

TDM kuttmotstand: A (A-F)

Smidighet: 5

01080192 WIGEON - artikel Størrelse produksjonsdato (år)

EN388:2016 standard og utstedelsesår

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanske mot varmetrækk, ikke utsatt dem for organiske løsemidler og damp fra silke, smørmedier, fett, mineralolje og vann. Fjern grov skinn med en borste og la hanskeene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke rennes.

Advarsel: Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hektet opp i bevegelige maskindeler. Siden eggen blir sløvere er resultaten av testingen av gjennomsiktigheten med rund egg (EN 388 - 6,2.) kun ment som retningsvisende, mens testingen av gjennomsiktigheten med rett egg (TDM EN 388 - 6,3.) er referansefellesresultatet. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskene håndflater. Bruk alltid hanske i ritkig storlelse og sjekk hanskene tilstørst før hver gangs bruk. Bruk aldri slitte, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan forårsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og lagring: Handskene bør transporteres i originalemballasje eller i plastpåse. Førvaras tort, svært og mørkt. Undvik direkte sollys. Handskene bør ikke belastes med håndtøy før de er tørre. Håndskene må ikke vaskes i maskin før de er tørre. Håndskene må ikke vaskes i vaskemaskin før de er tørre. Håndskene må ikke vaskes i vaskemaskin før de er tørre.

Fabrikant: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Republika Checa

3121A - EN 388:2016 - artikuls produsjonsdato (år)

EN388:2016 standard og utstedelsesår

Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile trebuie ferite de radiatii de calorice, să nu fie expuse acțiunii solventilor organici și vaporilor acestora, a lubrifiantilor, a uleiurilor minerale și a apăi. Mănușe nu pot fi spălate în mașină sau curătate chimică.

Emiter: Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de măști în miscare. Datorită oboselii unui cutit, rezultatele testelor de tâiere cu lame circulare (EN 388 - 6,2.) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tâiere inițială (TDM EN 388 - 6,3.) este rezultatul referent de performanță. Asigură-vă că în zona de aplicare a mănușilor încearcă să fie folosită niciată de următoarele condiții: în zona de aplicare a mănușilor, utilizarea înalte de măști mărcimea corectă și verifică starea mănușilor înainte de a le folosi. Utilizați întotdeauna doar mășimea corectă și verifică starea mănușilor după utilizare. Reacția alergică, dacă în care va trebui să se renunțe la utilizarea mănușilor.

Transport și depozitare: Mănușe vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite de rază solară. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate.

Producător: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

3121A - Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile trebuie ferite de radiatii de calorice, să nu fie expuse acțiunii solventilor organici și vaporilor acestora, a lubrifiantilor, a uleiurilor minerale și a apăi. Mănușe nu pot fi spălate în mașină sau curătate chimică.

Emiter: Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de măști în miscare. Datorită oboselii unui cutit, rezultatele testelor de tâiere cu lame circulare (EN 388 - 6,2.) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tâiere inițială (TDM EN 388 - 6,3.) este rezultatul referent de performanță. Asigură-vă că în zona de aplicare a mănușilor încearcă să fie folosită niciată de următoarele condiții: în zona de aplicare a mănușilor, utilizarea înalte de măști mărcimea corectă și verifică starea mănușilor după utilizare. Reacția alergică, dacă în care va trebui să se renunțe la utilizarea mănușilor.

Transport și depozitare: Mănușe vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite de rază solară. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate.

Producător: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

3121A - Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile trebuie ferite de radiatii de calorice, să nu fie expuse acțiunii solventilor organici și vaporilor acestora, a lubrifiantilor, a uleiurilor minerale și a apăi. Mănușe nu pot fi spălate în mașină sau curătate chimică.

Emiter: Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de măști în miscare. Datorită oboselii unui cutit, rezultatele testelor de tâiere cu lame circulare (EN 388 - 6,2.) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tâiere inițială (TDM EN 388 - 6,3.) este rezultatul referent de performanță. Asigură-vă că în zona de aplicare a mănușilor încearcă să fie folosită niciată de următoarele condiții: în zona de aplicare a mănușilor, utilizarea înalte de măști mărcimea corectă și verifică starea mănușilor după utilizare. Reacția alergică, dacă în care va trebui să se renunțe la utilizarea mănușilor.

Transport și depozitare: Mănușe vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite de rază solară. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate.

Producător: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

3121A - Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile trebuie ferite de radiatii de calorice, să nu fie expuse acțiunii solventilor organici și vaporilor acestora, a lubrifiantilor, a uleiurilor minerale și a apăi. Mănușe nu pot fi spălate în mașină sau curătate chimică.

Emiter: Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de măști în miscare. Datorită oboselii unui cutit, rezultatele testelor de tâiere cu lame circulare (EN 388 - 6,2.) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tâiere inițială (TDM EN 388 - 6,3.) este rezultatul referent de performanță. Asigură-vă că în zona de aplicare a mănușilor încearcă să fie folosită niciată de următoarele condiții: în zona de aplicare a mănușilor, utilizarea înalte de măști mărcimea corectă și verifică starea mănușilor după utilizare. Reacția alergică, dacă în care va trebui să se renunțe la utilizarea mănușilor.

Transport și depozitare: Mănușe vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite de rază solară. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate.

Producător: CERVA GROUP a.s., Prūmslovā 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

3121A - Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănușile trebuie ferite de radiatii de calorice, să nu fie expuse acțiunii solventilor organici și vaporilor acestora, a lubrifiantilor, a uleiurilor minerale și a apăi. Mănușe nu pot fi spălate în mașină sau curătate chimică.

Emiter: Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de măști în miscare. Datorită oboselii unui cutit, rezultatele testelor de tâiere cu lame circulare (EN 388 - 6,2.) sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tâiere inițială (TDM EN 388 - 6,3.) este rezultatul referent de performanță. Asigură-vă că în zona de aplicare a mănușilor încearcă să fie folosită niciată de următoarele condiții: în zona de aplicare a mănușilor, utilizarea înalte de măști mărcimea corectă și verifică starea mănușilor după utilizare. Reacția alergică, dacă în care va trebui să se renunțe la utilizarea mănușilor.

Transport și depozitare: Mănușe vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite de rază solară. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate.

Producător: