1. 2. CE 3. UK CA 4. EN388:2016 EN388:2003 3X44DP 5. ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT

IT
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

1. Leggere attentamente questa nota informativa prima di utilizzare questo prodotto. Conservare per un periodo contenuto in conformità con documenti senza data di scadenza e fuitare l'utente nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante in caso di uso scorretto del DPI. Questa nota informativa deve essere consegnata all'utente finale del dispositivo. **Rischio contro i pericoli di taglio o perforamento:** guanti con rinforzo in materiale ad alta protezione contro i rischi meccanici di abrasione, taglio da lama, taglio TDM, strappo, perforazione del palmo nell'ambiente di lavoro. I guanti soddisfano i requisiti di resistenza alla perforazione e al taglio da lame secondo quanto altri più elevato rispetto ai guanti senza rinforzo in materiali ugo ipodermici. I guanti forniscono protezione dagli impatti su dorso e nocche e sulle nocche e sulle ossa delle dita. I guanti non devono essere utilizzati per protezione contro rischi meccanici diversi da quelli per i quali sono stati rischio di impigliamento. Non utilizzare se la composizione dei guanti non contiene sostanze note come causa di allergie.

Rischio Abrasione: Norma EN 388:2016 A1:2018 Clausola 4.2. Metodo di valutazione: resistenza all'abrasione. Rischio Taglio da lame: Norma EN 388:2016 A1:2018 Clausola 6.3. Metodo di valutazione: resistenza al taglio. Rischio Strappo: Norma EN 388:2016 A1:2018 Clausola 4.4. Metodo di valutazione: resistenza allo strappo. Rischio Perforazione da punta: Norma EN 388:2016 A1:2018 Clausola 4.5. Metodo di valutazione: resistenza alla perforazione. Impatto: Norma EN 388:2016 A1:2018 Clausola 6.6. Metodo di valutazione: Resistenza all'impatto.

2. Questo prodotto è stato etichettato con marchio CE in conformità con la Direttiva 89/686/CEE, Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di Protezione Individuale.

3. Questi guanti soddisfano i requisiti del Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Rettato corpo resta legislazione del Regno Unito e modificato ai fini del mercato del Regno Unito.

4. Pittogramma e Livelli di Prestazione (da guanti certificati: Resistenza all'abrasione: livello 3; Livello di taglio da lama: 5; Resistenza allo strappo: livello 4; Resistenza alla perforazione: livello 4; Resistenza al taglio (EN ISO 13997): livello 5; Resistenza all'urto: Non testato. Se il guanto è stato sottoposto a test di resistenza al taglio, il pollice è adatto al design o al materiale del guanto. Il pollice che i guanti soddisfano sono di protezione della mano.

Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo EN 388:2016+A1:2018): Livello A1 Resistenza all'abrasione (numero di cicli Livello 1: 100; Livello 2: 500; Livello 3: 2000; Livello 4: 8000). Livello A2 Pelle (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: Livello 1: 2,5; Livello 2: 5,0; Livello 3: 10,0; Livello 4: 15,0; Livello 5: 22,0. Livello A3 Resistenza al taglio (N): Livello A: 2; Livello B: 5; Livello C: 10; Livello D: 15; Livello E: 22. Livello A4 Resistenza alla perforazione (N): Livello 1: 20; Livello 2: 60; Livello 3: 100; Livello 4: 150. Livello A5 Resistenza al taglio (%): Livello A: 2; Livello B: 5; Livello C: 10; Livello D: 15; Livello E: 22. Non testato.

5. Pittogramma e Livelli di Prestazione (da guanti certificati: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio; Livello A5 **Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo ANSI/ISEA 105-2016):** Livello A1 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 200; Livello A2 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 500; Livello A3 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 1000; Livello A4 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 2200; Livello A5 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 3000; Livello A6 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 4000; Livello A7 Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di lama: 5000 **Conservazione:** Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente. NON conservare in luoghi soggetti a luce solare diretta o a temperatura ambiente superiore a 40°C. Tenere in base alla vostra della mano. Margine integrale per il comfort. Verificare la ventilatività prima dell'uso in condizioni di lavoro. Limite mesi Misura max 10 Circonferenza mm 202 Lunghezza mano mm 160. Misura mano 7 Circonferenza mm 217 Lunghezza mano mm 177. Misura mano 8 Circonferenza mm 232 Lunghezza mano mm 182. Misura mano 9 Circonferenza mm 247 Lunghezza mano mm 192. Misura mano 10 Circonferenza mm 262 Lunghezza mano mm 204. Misura mano 11 Circonferenza mm 277 Lunghezza mano mm 212. Misura mano 12 Circonferenza mm 292 Lunghezza mano mm 224. Misura mano 6 Circonferenza mm 202 Lunghezza mano mm 160. Misura mano 7 Circonferenza mm 217 Lunghezza mano mm 177. Misura mano 8 Circonferenza mm 232 Lunghezza mano mm 182. Misura mano 9 Circonferenza mm 247 Lunghezza mano mm 192. Misura mano 10 Circonferenza mm 262 Lunghezza mano mm 204. Misura mano 11 Circonferenza mm 277 Lunghezza mano mm 212. Misura mano 12 Circonferenza mm 292 Lunghezza mano mm 224. Dati tecnici: Taglia: S. prega di controllare eventuali danni prima dell'uso. Le caratteristiche prestazionali di questo prodotto limitate o additiva perse se eccessivamente sporchi e usati in modo improprio. **Avvertenze:** Conservare lontano da fiamme e materiali infiammabili. Conservare lontano dalla protezione chimica, fiamme libere, protezione elettrica o per l'uso in un ed il rischio di impigliamento. Ad parti in movimento. I guanti soddisfano i requisiti di resistenza alla perforazione e al taglio da lame secondo quanto altri più elevato rispetto ai guanti senza rinforzo in materiali (guanti formisco protezione dagli urti per il dorso della mano, le nocche, ma non in quanto altri rischi. I guanti non possono essere lavati. La classificazione complessiva di un prodotto protezione può essere ridotta se si usa il sistema. Sostituire il prodotto se si sono verificati per lo smaltimento. Cura dopo l'uso: Il guanto non è lavabile. **Production Industrial Wear S.r.l.** Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italia. **Le Prodotto Industrial Wear S.r.l.** Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italia. **Le** Prodotto Industrial Wear S.r.l. Via Benito Partisani 1, 47016, Fumana di Predappio, Italia. **Prodotto**

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. P/HERO BLADE

MANUFACTURED AND IMPORTED FROM

INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
Via Benito Partisani, 1, 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
payperwear.com

PAYPER

Rev. 06/2025

IS
LEIDBEENINGAR OG UPPLÝSINGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA

1. Leiðið þessar upplýsingar vandlega fyrir notkun og þjónustu á vinnufötum. Varðveitið leiðbeiningar á stað sem er auðvelt að aðgæslu fyrir notendur allan líftíma vinnufatnaðarins. Framleiðandi og dreifingaðili bera enga ábyrgð á persónulegum skaða eða tjóni sem stafar af ólöglegri eða óeðlilegri notkun vinnufatnaðar allan þann tíma sem hann er í notkun. Ef vinnufatnaður er notaður í samræmi við leiðbeiningar þessarar handbókar er tryggð hámarksvernd og hámarksþægindi. Framleiðandi og dreifingaðili bera enga ábyrgð á persónulegum skaða eða tjóni sem stafar af röngum eða óeðlilegum upplýsingaskjal allan þann tíma sem hann er í notkun. Ef vinnufatnaður er notaður í samræmi við leiðbeiningar þessarar handbókar er tryggð hámarksvernd og hámarksþægindi. **Mottur sem hitaðar eru innan frá og hitaðar hanskar eru ekki persónuhlífar og eru ekki ætlaðar til varnar gegn hitaáhrifum.** Ef viðkomandi er á viðkvæmum hamfarasvæðum á völdum vetra á borð við norðurljós, TDM skúrir, rifur og stormgust í lofti er ráðlagt undanfarna daga og vikur gaumgæfilega á veðurfarsspá og veðurfarsspá eða veðurspá á viðkomandi svæði. Ef vinnufatnaður er notaður í samræmi við leiðbeiningar handbókar er tryggð hámarksvernd og hámarksþægindi