

IT - ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante o dal distributore nel caso di uso errato del DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI. Modello del guanto: CHEM N.

La marcatura CE 0075 indica che questi guanti sono dispositivi di protezione individuale conformi alla categoria conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e che sono stati certificati dall'organismo notificato: CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon cedex 07 France. Organismo Notificato n° 0075, incaricato anche del controllo annuale del prodotto (modulo C2).

COMPOSIZIONE
Questo prodotto è composto al 100% da nitrile non supportato, con interno del guanto rigato a cotone flocato e non contiene lattice naturale che può provocare reazioni allergiche.

DESTREZZA: 5 (min 1 – max 5)

NOSTRI RIFERIMENTI TAGLIE		TAGLIE PREVISTE EN ISO 21420:2016	
XS	7	S	7
M	8	M	8
L	9	L	9
XL	10	XL	10
XXL	11	XXL	11

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN ISO 374-1:2016 - TIPO B			
Prodotto chimico	Indice di resistenza (0/6)	Tempo di protezione (min.)	Indice di degradazione
J n-heptano	4	>120	29,7%
K Idrossido di sodio 40%	6	>480	6,8%
L Acido solforico 96%	2	>30	68,7%

Il tempo di passaggio o tempo che impiega una sostanza chimica ad attraversare il materiale del guanto. I valori possono differire nel caso in cui la sostanza chimica sia usata in una situazione al tempo sopra prioritaria. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione del guanto al posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri. La resistenza chimica è valutata in condizioni di laboratorio sotto i campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui si trova il guanto pari o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere usata anche una sostanza chimica miscelata. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l'effettiva idoneità all'uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulizia.

BG - ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Прочетете внимателно тази информационна бележка преди употреба и преди всяка поддръжка. Информациите, съдържащи се тук, се използват за подпомагане на потребителя в избора и използването на ЛПС. Производителите и дистрибуторите не поемат никаква отговорност в случаи на неправилно използване на ЛПС. Тази информационна бележка е предназначена за срок на годност на Модел на ръкавицете: CHEM N.

Маркировката "CE 0075" показва, че тези ръкавици са лични предпазни средства от трети клас, които отговарят на съществени изисквания за безопасност, съдържащи се в Регламента (ЕС) 2016/425, и че са сертифицирани от нотифициран орган: CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon cedex 07 France. Нотифициран орган № 0075, който е отворен за годишна проверка на продукта (формуляр C2).

СЪСТАВ
Този продукт е изработен от 100% нитрил без покритие, като вътрешната част на ръкавицата е с памучна флокирана подплата и не съдържа естествен латекс, който може да причини алергични реакции.

СЪРЪЧНОСТ: 5 (мин. 1 - макс. 5)

НАШИТЕ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ		РАЗМЕРИ ПРЕВЪДЕНИ ПО EN ISO 21420:2016	
XS	7	S	7
M	8	M	8
L	9	L	9
XL	10	XL	10
XXL	11	XXL	11

ТАБЛИЦА ЗА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ съгласно EN ISO 374-1:2016 - ТИП B			
Химически продукт	Индекс на устойчивост (0/6)	Време на преминаване (min.)	Индекс на разграждане
J n-хептан	4	>120	29,7%
K Натриев хидроксид 40%	6	>480	6,8%
L Спирна киселина 96%	2	>30	68,7%

Времето на преминаване е времето, необходимо на химическото вещество, за да проникне на ръкавицата. Същите резултати могат да се различават, ако химическото вещество е използвано в смес. Не използвайте ръкавицете в контакт с посочените по-горе химически вещества за по-дълго време от посочените по-горе. Тази информация не отразява действителна информация за защитата на ръкавицете на работното място и разграничаване между смеси и чисти химически вещества. Тази информация е предназначена за лабораторни условия само от проби, взети от дъла (освен в случаите, когато ръкавицата е 400 mm или повече). Също така, когато отсъства ясно разграничаване между смеси и чисти вещества, те може да бъдат различни, ако химическото вещество се използва в смес. Затова е препоръчително да се направи предварителен тест на ръкавицете, за да се провери тяхната действителна пригодност за желаната употреба. Защитните характеристики се отнасят за ново ЛПС, което е в добро състояние и никога не е подлагано на почистващи процедури.

DA - FABRIKANSIS ANVISNINGER OG OPLYSNINGER

Læs disse oplysninger omhyggeligt for brug og for vedligeholdelse af produktet. Disse oplysninger er vigtige og vejledende til brug af personlige værnemidler. Fabrikanten og distributøren påtager sig intet ansvar i tilfælde af ukorrekt brug af de personlige værnemidler. Disse oplysninger er kun gældende for de personlige værnemidler. Handskemodel: CHEM N.

CE 0075 -mærkingen angiver, at disse handsker er personlige værnemidler af tredje kategori, der opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i henhold til forordning (EU) 2016/425, og at de er certificeret af det kompetente nationale myndighed. Handskerne kan kun bruges til beskyttelse mod Frankrig. Bemyndiget organ nr. 0075, også ansvarlig for den årlige produktkontrol (formular C2).

SAMMENSÆTNING
Dette produkt er lavet af 100% støttet nitril, med indersiden forstærket med bomuldsfleece og indeholder ikke naturligt latex, som kan forårsage allergiske reaktioner.

FINGERLÆRDEIGHED: 5 (min 1 - maks. 5)

VORES STØRRELSESFERER		FORVENTEDE STØRRELSER EN ISO 21420:2016	
XS	7	S	7
M	8	M	8
L	9	L	9
XL	10	XL	10
XXL	11	XXL	11

KEMIKALRESISTENSTABEL i henhold til EN ISO 374-1: 2016 - TYPE B			
Kemisk produkt	Permeation- (0/6)	Gennem-bryningstid (min)	Nedbrydnings- indeks
J n-heptan	4	>120	29,7%
K Natriumhydroxid 40%	6	>480	6,8%
L 96% svovlsyre	2	>30	68,7%

Handsken opfylder kun sikkerhedskravene, hvis den er tilstrækkeligt stor og bruges korrekt. Handskerne kan være farlige, hvis kemikalier anvendes i et blanding. Brug ikke handskerne i kontakt med overvandede kemikalier i længere tid end angivet ovenfor. Disse oplysninger afspejler de faktiske værdier af handskebeskyttelse mellem blandinger af kemiske modstandsdygtighed er blevet vurderet under laboratorieforhold for prøver, der er lavet af handskerne. Handskerne kan kun bruges til beskyttelse mod Frankrig. Bemyndiget organ nr. 0075, også ansvarlig for den årlige produktkontrol (formular C2).

Gennebrændingstid er den tid, det tager for et kemikale at passere gennem underkanten af handsken. Værden for disse handsker er 300 sekunder. Brug ikke handskerne i kontakt med overvandede kemikalier i længere tid end angivet ovenfor. Disse oplysninger afspejler de faktiske værdier af handskebeskyttelse mellem blandinger af kemiske modstandsdygtighed er blevet vurderet under laboratorieforhold for prøver, der er lavet af handskerne. Handskerne kan kun bruges til beskyttelse mod Frankrig. Bemyndiget organ nr. 0075, også ansvarlig for den årlige produktkontrol (formular C2).

PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

X: indica che il guanto non è stato sottoposto al test o il metodo non rivela adeguato per la conformazione o per il materiale del guanto. O: indica che il guanto ricade al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale.

EN 388:2016+A1:2018 PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

EN ISO 374-5:2016 PROTEZIONE DA MICROORGANISMI Resiste alla penetrazione di aria e sostanze chimiche

CAMPO DI IMPIEGO
Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri. Non proteggere dal contatto con

UTILIZZO
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e dei degrassanti. I guanti protettivi possono fornire una minore resistenza agli agenti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impingimenti, lacerazioni, degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta della resistenza chimica. Prima dell'uso, verificare attentamente le avvertenze e eventuali difetti o imperfezioni (tagli, fori, screpolature, ecc.). Qualora queste condizioni non fossero rispettate, sostituire immediatamente il DPI.

CONSERVAZIONE
I guanti sono conservati in scatole di cartone. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. I guanti sono riutilizzabili: per la decontaminazione dopo l'utilizzo a contatto con sostanze chimiche, si consiglia lavaggio a mano con solventi neutri, ad una temperatura inferiore a 50 °C.

NOTE
L'utente usi possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in luoghi diversi dalle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica al fabbricante o al distributore. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione del guanto al posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri. La resistenza chimica è valutata in condizioni di laboratorio sotto i campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui si trova il guanto pari o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere usata anche una sostanza chimica miscelata. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l'effettiva idoneità all'uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulizia.

Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
MADE IN CHINA
La dichiarazione di conformità è consultabile al seguente indirizzo: www.payerwear.com

PIKTOGRAMMI E NIVBA NA ZAŠTITA

EN 388:2016+A1:2018 PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B ZAŠTITA OD KEMIČNIH AGENTI

EN ISO 374-5:2016 ZAŠTITA OD MIKROORGANIZMI
Ustojivost na proskivanje na izolu i vodu u metodi od standarda EN 374-2:2014

OBLAST NA UPOTREBA
Rъkавицe се произведени, за да предпазят потребителят от контакт с химически продукти и микроорганизми (като гъбички, бактерии и вируси).

УПОТРЕБА
Rъkавицe се да се провери дали ръkавицe тe подхождат за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типа на теста в зависимост от температурата, износването и разграждането.

СЪХРАНЕНИЕ
Rъkавицe са опаковани в картонни кутии. Rъkавицe трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка, на чисто и сухо място, защитени от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Ако съхранението се извършва, както е посочено, ръкавицете запазват своите защитни свойства. Не използвайте ръкавицете в контакт с посочените по-горе химически вещества за по-дълго време от посочените по-горе. Тази информация не отразява действителна информация за защитата на ръкавицете на работното място и разграничаване между смеси и чисти химически вещества. Тази информация е предназначена за лабораторни условия само от проби, взети от дъла (освен в случаите, когато ръкавицата е 400 mm или повече). Също така, когато отсъства ясно разграничаване между смеси и чисти вещества, те може да бъдат различни, ако химическото вещество се използва в смес. Затова е препоръчително да се направи предварителен тест на ръкавицете, за да се провери тяхната действителна пригодност за желаната употреба. Защитните характеристики се отнасят за ново ЛПС, което е в добро състояние и никога не е подлагано на почистващи процедури.

ТАБЛИЦА ЗА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ съгласно EN ISO 374-1:2016 - ТИП B			
Химически продукт	Индекс на устойчивост (0/6)	Време на преминаване (min.)	Индекс на разграждане
J n-хептан	4	>120	29,7%
K Натриев хидроксид 40%	6	>480	6,8%
L Спирна киселина 96%	2	>30	68,7%

PIKTOGRAMMER OG BESKYTTELSESNIVEAUER

EN 388:2016+A1:2018 MEKANISKE RISICI

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B BESKYTTELSE MOD KEMISKE AGENSER

EN ISO 374-5:2016 BESKYTTELSE MOD MIKROORGANISMER Den modstår indtrængning af luft og vand efter metoden i EN 374-2: 2014-standard

ANVENDELSESOMRÅDE
Handsken er fremstillet for at beskytte brugeren mod mekaniske risici forårsaget af støt, skæring og perforering. Handsken er fremstillet af et elastisk net med håndflåde, mod kontakt med kemikalier og mikroorganismer (forstået som svampe og bakterier). Det beskytter ikke mod kontakt med virus.

ANVENDELSE
Handsken er fremstillet for at beskytte brugeren mod mekaniske risici forårsaget af støt, skæring og perforering (beskyttelse gælder kun for håndskens håndflåde), mod kontakt med kemikalier og mikroorganismer (forstået som svampe og bakterier). Det beskytter ikke mod kontakt med virus.

OPBEVARELSE
Handsken er pakket i papkasser. Handskerne skal opbevares i deres originale emballage på et rent og tørt sted, væk fra værnemidler og direkte sollys. Handskerne må ikke anvendes, hvis de er beskadigede eller forurenet. Handskerne kan kun bruges til beskyttelse mod Frankrig. Bemyndiget organ nr. 0075, også ansvarlig for den årlige produktkontrol (formular C2).

Gennebrændingstid er den tid, det tager for et kemikale at passere gennem underkanten af handsken. Værden for disse handsker er 300 sekunder. Brug ikke handskerne i kontakt med overvandede kemikalier i længere tid end angivet ovenfor. Disse oplysninger afspejler de faktiske værdier af handskebeskyttelse mellem blandinger af kemiske modstandsdygtighed er blevet vurderet under laboratorieforhold for prøver, der er lavet af handskerne. Handskerne kan kun bruges til beskyttelse mod Frankrig. Bemyndiget organ nr. 0075, også ansvarlig for den årlige produktkontrol (formular C2).

Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italien
FREMSTILLET I KINA
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende adresse: www.payerwear.com

AR - إرشادات الشركة المصنعة ومعلوماتها

X: يشير إلى أن القفاز لم يخضع لاختبار أو أن الطريقة غير مناسبة لتفكيكه أو في هذه الحالة.

EN 388:2016+A1:2018 MECHANICAL RISKS

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

EN ISO 374-5:2016 PROTECTION FROM MICROORGANISMS Resiste alla penetrazione di aria e sostanze chimiche

CAMPO DI IMPIEGO
Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri. Non proteggere dal contatto con

UTILIZZO
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e dei degrassanti. I guanti protettivi possono fornire una minore resistenza agli agenti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impingimenti, lacerazioni, degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta della resistenza chimica. Prima dell'uso, verificare attentamente le avvertenze e eventuali difetti o imperfezioni (tagli, fori, screpolature, ecc.). Qualora queste condizioni non fossero rispettate, sostituire immediatamente il DPI.

CONSERVAZIONE
I guanti sono conservati in scatole di cartone. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. I guanti sono riutilizzabili: per la decontaminazione dopo l'utilizzo a contatto con sostanze chimiche, si consiglia lavaggio a mano con solventi neutri, ad una temperatura inferiore a 50 °C.

NOTE
L'utente usi possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in luoghi diversi dalle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica al fabbricante o al distributore. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione del guanto al posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri. La resistenza chimica è valutata in condizioni di laboratorio sotto i campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui si trova il guanto pari o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere usata anche una sostanza chimica miscelata. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l'effettiva idoneità all'uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulizia.

Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
MADE IN CHINA
La dichiarazione di conformità è consultabile al seguente indirizzo: www.payerwear.com

ARSHADAT SHIRKAT AL-MANSH'AH WA MA'LUMATHA

EN 388:2016+A1:2018 PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

EN ISO 374-5:2016 PROTEZIONE DA MICROORGANISMI Resiste alla penetrazione di aria e sostanze chimiche

CAMPO DI IMPIEGO
Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri. Non proteggere dal contatto con

UTILIZZO
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e dei degrassanti. I guanti protettivi possono fornire una minore resistenza agli agenti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impingimenti, lacerazioni, degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta della resistenza chimica. Prima dell'uso, verificare attentamente le avvertenze e eventuali difetti o imperfezioni (tagli, fori, screpolature, ecc.). Qualora queste condizioni non fossero rispettate, sostituire immediatamente il DPI.

CONSERVAZIONE
I guanti sono conservati in scatole di cartone. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. I guanti sono riutilizzabili: per la decontaminazione dopo l'utilizzo a contatto con sostanze chimiche, si consiglia lavaggio a mano con solventi neutri, ad una temperatura inferiore a 50 °C.

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN ISO 374-1:2016 - TIPO B			
Prodotto chimico	Indice di resistenza (0/6)	Tempo di protezione (min.)	Indice di degradazione
J n-heptano	4	>120	29,7%
K Idrossido di sodio 40%	6	>480	6,8%
L Acido solforico 96%	2	>30	68,7%

PIKTOGRAMMI E NIVBA NA ZAŠTITA

EN 388:2016+A1:2018 PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B ZAŠTITA OD KEMIČNIH AGENTI

EN ISO 374-5:2016 ZAŠTITA OD MIKROORGANIZMI
Ustojivost na proskivanje na izolu i vodu u metodi od standarda EN 374-2:2014

OBLAST NA UPOTREBA
Rъkавицe се произведени, за да предпазят потребителят от контакт с химически продукти и микроорганизми (като гъбички, бактерии и вируси).

УПОТРЕБА
Rъkавицe се да се провери дали ръkавицe тe подхождат за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типа на теста в зависимост от температурата, износването и разграждането.

СЪХРАНЕНИЕ
Rъkавицe са опаковани в картонни кутии. Rъkавицe трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка, на чисто и сухо място, защитени от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Ако съхранението се извършва, както е посочено, ръкавицете запазват своите защитни свойства. Не използвайте ръкавицете в контакт с посочените по-горе химически вещества за по-дълго време от посочените по-горе. Тази информация не отразява действителна информация за защитата на ръкавицете на работното място и разграничаване между смеси и чисти химически вещества. Тази информация е предназначена за лабораторни условия само от проби, взети от дъла (освен в случаите, когато ръкавицата е 400 mm или повече). Също така, когато отсъства ясно разграничаване между смеси и чисти вещества, те може да бъдат различни, ако химическото вещество се използва в смес. Затова е препоръчително да се направи предварителен тест на ръкавицете, за да се провери тяхната действителна пригодност за желаната употреба. Защитните характеристики се отнасят за ново ЛПС, което е в добро състояние и никога не е подлагано на почистващи процедури.

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN ISO 374-1:2016 - TIPO B			
Prodotto chimico	Indice di resistenza (0/6)	Tempo di protezione (min.)	Indice di degradazione
J n-heptano	4	>120	29,7%
K Idrossido di sodio 40%	6	>480	6,8%
L Acido solforico 96%	2	>30	68,7%

Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italien
FREMSTILLET I KINA
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende adresse: www.payerwear.com

ARSHADAT SHIRKAT AL-MANSH'AH WA MA'LUMATHA

X: يشير إلى أن القفاز لم يخضع لاختبار أو أن الطريقة غير مناسبة لتفكيكه أو في هذه الحالة.

EN 388:2016+A1:2018 MECHANICAL RISKS

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

EN ISO 374-5:2016 PROTECTION FROM MICROORGANISMS Resiste alla penetrazione di aria e sostanze chimiche

CAMPO DI IMPIEGO
Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri. Non proteggere dal contatto con

UTILIZZO
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e dei degrassanti. I guanti protettivi possono fornire una minore resistenza agli agenti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impingimenti, lacerazioni, degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta della resistenza chimica. Prima dell'uso, verificare attentamente le avvertenze e eventuali difetti o imperfezioni (tagli, fori, screpolature, ecc.). Qualora queste condizioni non fossero rispettate, sostituire immediatamente il DPI.

CONSERVAZIONE
I guanti sono conservati in scatole di cartone. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. I guanti sono riutilizzabili: per la decontaminazione dopo l'utilizzo a contatto con sostanze chimiche, si consiglia lavaggio a mano con solventi neutri, ad una temperatura inferiore a 50 °C.

NOTE
L'utente usi possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in luoghi diversi dalle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica al fabbricante o al distributore. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione del guanto al posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri. La resistenza chimica è valutata in condizioni di laboratorio sotto i campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui si trova il guanto pari o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere usata anche una sostanza chimica miscelata. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l'effettiva idoneità all'uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulizia.

Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
MADE IN CHINA
La dichiarazione di conformità è consultabile al seguente indirizzo: www.payerwear.com

BS - UPUTSTVO I INFORMACIJE PROIZVOĐAČA

EN 388:2016+A1:2018 MECHANICAL RISKS

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

EN ISO 374-5:2016 PROTECTION FROM MICROORGANISMS Resiste alla penetrazione di aria e sostanze chimiche

CAMPO DI IMPIEGO
Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri. Non proteggere dal contatto con

UTILIZZO
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e dei degrassanti. I guanti protettivi possono fornire una minore resistenza agli agenti chimici pericolosi a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impingimenti, lacerazioni, degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta della resistenza chimica. Prima dell'uso, verificare attentamente le avvertenze e eventuali difetti o imperfezioni (tagli, fori, screpolature, ecc.). Qualora queste condizioni non fossero rispettate, sostituire immediatamente il DPI.

CONSERVAZIONE
I guanti sono conservati in scatole di cartone. I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. I guanti sono riutilizzabili: per la decontaminazione dopo l'utilizzo a contatto con sostanze chimiche

IS - LEIÐBEINGAR OG UPPLÝSINGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA

Lesið þessar upplýsingar vandlega fyrir notkun og áður en viðhald fer fram. Upplýsingarnar sem hér koma fram eru til að bótta og leiðbeina notanda við uppbyggingu og notkun persónulíflífa. Framleiðandi og dreifingaraðili bera enga ábyrgð á persónulíflífum eftir notaðu. Á réttan hátt. Geyma tali þetta upplýsingaskjal innan þanna tíma sem persónulíflífar eru notaðar. Gerð hanska: CHEM N.

0075 CE 0075-merkingin gefur til kynna að hanskin sé sáur persónulíflífi (þrjú flokki sem uppfylla grunnkröfur um heilsu og öryggi) í samræmi við reglugerð EÚ nr. 2016/425 og að þeir hafi verið vottuð af tilkynntum aðila nr. 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon, Cedex 07 Franca. Tilkynntur aðili nr. 0075, sem einn er bær ábyrgð á 39367 vörulökin (C2 eyrublað).

SAMSETNING Þessi vara er í 100% bútdáendinnaróxlíflífi / akrýlnítrílsamfölluðu og inniheldur ekki náttúruleg latex sem getur valdið oxafóbíylis- og viðbrögum.

FRÁM: 5 (lág. 1 - háms. 5)

STÆRÐIR

STÆRÐIR/VIÐMÁNANIR OKKAR	VIÐMÁNANIR STÆRÐIR EN ISO 21420:2020	Höskningar upplýfa aðeins öryggisgeislakennu af þeir eru í viðbúnaði stærð og rétt notaðar.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

ENFABOLSTAFLA samkvæmt EN ISO 374-1:2016 - TEGUND B

Efnavörur	Gæðgæðingargráðing (0/6)	Gegnumbróttími (min)	Niðurbrotstíttíðill (%)
J n-heptano	4	>120	29.7%
K Natríumhídroxíð 40%	6	>480	6.8%
L 96% brennsteynsýra	2	>30	68.7%

Gegnumbróttími er sá tími sem það tekur efni að liggja í gegnum hanskaefnið. Gildir kynna að yfir vörur efni er notað í blöndu. Notið ekki hanskana í snertingu við efni sem myndur eru hér að ofan lengur. Í þann tíma sem er tilgreindur hér á ofan. Þetta er gæðgæðingargráðing endingu hanskaefnið á vinnustöðu og aðgreiningu á milli efnablanda og hráefna efnu. Enfabol hefur verið metið við rafnósakröfur og er byggt aðeins tekum ur löfa (nema í þeim tilvikum þar sem hanski eru stærri en 400 mm - þar sem störfu er gjarnan þörf) og varðar aðeins efni sem þróað er, ym. Það getur verið óörvíslegt efni ef notað í efnaböndu. Því er ráðlegt að gera bráðabirgðaprofum á hösknum til að stofasta rannsóknir hafi þetta efni. Hlífargæmni vísa til nýrra persónulíflífa. Í götu ástandi og sem hálðal verið hreinsaðar.

MK - ÚPÁTTSTA VA INFRAMAÍA OG PRIOZVIOÐILOIT

Внимательно прочитайте и в оваа инфомаионална белешка пред употреба и пред какво било одрување. Инфомаионите содржани овде служат за да ви помогнат и да го водат корисникот во изборот и употребата на производите и на дистрибуираните во вашата држава. Оваа инфомаионална белешка мора да се чува за целото времетраење на ЛЗО. Модел на ракувица: CHEM N.

0075 Označka CE označava de ma ra ku vica se lična zaštitna oprema od treće kategorije, u skladu sa osnovnim zaštitnim i bezbednosnim barinama sadržanim u Regulativama (EV) 2016/425 i de ma se odobravaju od nadležnog nadležnog organa. CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon cedex 07 Franca. Ovlašten organ br. 0075, zadolžen je za godišnja inspekcija na proizvodima (modul C2).

СОСТАВ Овој производ е направен од 100% кополимер бутадиев карбоксилат / акрилонитрил и не содржи природен латекс што може да предизвика алергиски реакција.

ВЕШТИНА: 5 (мин. 1 - макс. 5)

ГОЛЕМИНИ

НАЈШИ РЕФЕРЕНТНИ ГОЛЕМИНИ	ГОЛЕМИНИ ПРЕДИШНИ СОСОВИ EN ISO 21420:2020	Ракувицата ги исполнува барем едни од следниве карактеристики само ако е со соодветна големина и ако се нови правилно.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

ТАБЕЛА НА ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ според EN ISO 374-1:2016 - ТИП B

Хемиски производ	Индекс на проницаемост (0/6)	Време на издржливост (мин)	Индекс на деградација
J n-хептан	4	>120	29.7%
K Натриум хидроксиd 40%	6	>480	6.8%
L Формалдехид 37 %	2	>30	68.7%

Време на проницаемост е времето потребно на една хемиска јадна да помине низ материјалот на ракувицата. Вредностите може да се разликуваат ако хемикалијата се користи во мешавина. Не користете ги ракувиците во контакт со хемиски производи споменати подолу на тестовата процедура наведенa подолу. Овие инфомаиони не го одразуваат ефективноста времетраење на заштитата на ракувиците на работното место и разликата меѓу хемиски отпорност и чистите хемикали. Хемиска отпорност е оценета под лабораториски услови само од примерци земени од дланката (освен во случај кога ракувицата е 400 mm или поголема - каде што се тестира и манжетната) и се однесува само на тестовата процедура наведенa подолу. Интегрираните тестови на ракувиците за да се докаже нивната ефективна соодветност за барања употреба. Зашиитните карактеристики се однесуваат на нова ЛЗО, во добра состојба и која никогаш не била подложена на третмани за чистење.

PL - INSTRUKCJE I INFORMACJE PRODUCENTA

Przed użyciem i przed przystąpieniem do konserwacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami. Dokumenty zawierające w niniejszym dokumencie, mają na celu pomóc i ułatwić użytkownikowi w wyborze i stosowaniu PPE. Producent lub dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania PPE. Ta ulotka informacyjna musi być przechowywana przez cały okres użytkowania PPE. Model rękawicy: CHEM N.

0075 Oznaczenie CE 0075 wskazuje, że rękawice te są środkami ochrony indywidualnej trzeciej kategorii, zgodnym z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zbrodni bezpieczeństwa w rozporządzeniu (UE) 2016/425 i zostały certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną: CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon cedex 07 Franca. Jednostka notyfikowana nr 0075, odpowiedzialna również za coroczną kontrolę produktu (moduł C2).

SKLAD Produkt ten wykonany jest w 100% z nylonu bez wzmocnienia, a wewnątrz rękawicy wyłożone jest flockowaną bawełną i nie zawiera naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne.

ZREČNOŚĆ: 5 (min1-maks5)

ROZMIARY

ROZMIARY DOKŁADNYCH ŚRODKOWI	ROZMIARY PRZEJEDZINOWE EN ISO 21420:2020	Rękawica spełnia wymogi bezpieczeństwa tylko w przypadku, gdy ma odpowiedni rozmiar i jest prawidłowo założona.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

ТАБЕЛА ОДРОПНОСТИ ХЕМИЧНЕ ЗГОДНОСТИ СО НОРМА EN ISO 374-1:2016 - ТИП B

Produkt chemiczny	Wskaźnik przenikania (0/6)	Wzrost czasu przetrwania (min)	Wskaźnik degradacji
J n-heptano	4	>120	29.7%
K Wodoroctenek sodowy 40%	6	>480	6.8%
L Kwasy siarkowy 96%	2	>30	68.7%

Час проницаемости до часа, в котором субстанция химическая проникает материал рękавицы. Вредности могут различаться, если субстанция используется в смеси. Не используйте перчатки в контакте с химическими веществами, перечисленными ниже. Эти информация не отражает эффективности защиты перчаток на рабочем месте и различия между химической устойчивостью и чистыми химикатами. Химическая устойчивость оценена под лабораторными условиями только от образцов, взятых с ладони (за исключением манжет) и относится только к тестовой процедуре, описанной выше. Интегрированные тесты перчаток для подтверждения их эффективности использования. Защитные характеристики относятся к новой ЛЗО, в хорошем состоянии и которая никогда не была подвержена лечению для очистки.

MYNDTAKN OG VERNÐARSTIG

EN 388:2016+A1:2018 VÉLÐENAR AHAETTUR

3101X EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B VERNÐ GEGN HVARFIMBLUM

JKL NOTKUNARSVIÐ Höskningar voru framleiddar til að vernda notanda gegn vélrænni hættu vegna núnings, skúrur og gata (vörn sem glidir aðeins um löfa hanskana) og snertingu við efni og örvor (svor sem sveppir og bakteríur). Þeir veita ekki vernd gegn snertingu við veður.

NOTKUN Ráðlagt er að athuga hvort höskarnir henti fyrir fyrirhugaða notkun þar sem aðstæður á vinnustað kynna að vera ólíkar. Gefarþornir hafa varðar hitastigi, þyngd og niðurbrotstíttíðill gegn vinnu. Höskarnir eru byggðar til að vernda gegn vélrænni hættu vegna núnings, skúrur, og gata (vörn sem glidir aðeins um löfa hanskana) og snertingu við efni og örvor (svor sem sveppir og bakteríur). Þeir veita ekki vernd gegn snertingu við veður.

PERFUMSLA Höskurnar er pakkað í pappaska. Geyma verður hanskana í upprunalegum umhúlli, á þeim og þurrum stað, frá hitagöngu og beinu sólinni. Þeir eru frá geymslu samkvæmt lýsingu numu höskarnir halda eiginleikum sínum til lengri tíma. Notanda er ráðlagt að skoða hvort höskarnir séu heilir áður en þeir eru notaðir. Hanskana má endurnota: til að farga efni notkun í snertingu við efni meðalium við með því að handþvo þá með hlífðlausum leyfismum, við hitastigi undir 50°C.

ATH Notaðir höskarna kynna að vera menngaðir af efna- eða lífrænum áföllum, fargöngu í samræmi við gáðandi reglur á staðnum (á urðunarsvæði, brennslustöð). Framleiðandi hefur fingað til ekki verkið kunnugt um að ofnæmisvandablöndu efni sé til staðar. Framleiðingartími myndi um lík merkanlegu tilfelli ofnæmis eða ofnæmisvandabragða. Ef framleiðsluálagur eru til staðar verður þessum persónulíflífum skipt út. Hafi samband við framleiðanda til að fá frekari upplýsingar. Framleitt af og flutt frá: Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia **FRAMLEIT I KINA** Samræmisfyrirsýningin er aðgengileg á eftirfarandi netfangi: www.payerwear.com

PIKTOGRAMA I NIHOVA NA ZAŠTITA

EN 388:2016+A1:2018 MEHANIČKI RIZICI

3101X EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B ZAŠTITA OD HEMIŠKI SREDSTVA

JKL OBLAST NA UPOTREBA Raquvičata e proizvedena za da go zaštititi korisnikot od mehanikični rizici, predizvikani od abrazija, sečenje i perforacija (zaštitna važi ost za kontakt sa hladnim predmetima na raquvičata). Ova oznaka ne garantira zaštitu od kontakta sa otrovnim materijalima (kao bakterije i bakterije). Ne štiti od kontakta so virusi.

UPOTREBA Se preporučuje da se provjeri da li raquvičata se soodređuju za namenu koja im je predviđena na mjestu gdje će biti korištena. Raquvičata se ne mogu koristiti u kontaktu sa hemijskim sredstvima koja su opasna po zdravlje. Zaštitne raquvičata mogu biti oštećena zbog nepravilne upotrebe, zanemarivanja, raspućavanja, degradacija, predizvikanja od kontakta so hemijskim sredstvima i drugo. Značajno je da značajna deo efektivnosti ne efektivna upotreba. Za korozivne hemikalije, degradacija može da bude najvažniji faktor što treba da se posebno preduzima pri izboru na hemijska sredstva. Na raquvičata se mora pažljivo koristiti. Raquvičata imaju takvi bilni defekti ili nesavršenosti (iscjeljenja, duplji, kontaktni itn.). Dokolko uvjeti uslovi ne se ispoljavaju, vedmah zamjenite ja LZO.

ČUVANJE Raquvičata se spakuvani vo kartonsku kutiju. Raquvičata mora da se čuvaju vo niželom opštini, na čistom i suvom mjestu, daleko od izvora na toplina i direktna sunčeva svetlina. Ako skladištenje se vrši kao što je navedeno, raquvičata ke gi zaštititi karakteristično dugo vreme. Na raquvičata se ne mogu koristiti u kontaktu sa otrovnim materijalima (kao bakterije i bakterije). Ne štiti od kontakta so virusi.

ZABELEDIŠKI Oznacavanje raquvičata može da biđat kontaminiranim so hemijski ili biološki proizvodi, da se otklanjivati vo skladu sa lokalnim regulativama što se vo sila na ove polje (deponija, incinerator). Nako bilo, raquvičata se ne mogu koristiti u kontaktu sa otrovnim materijalima (kao bakterije i bakterije). Ne štiti od kontakta so virusi.

PIKTOGRAMA I POZIOMY OCHRONY

EN 388:2016+A1:2018 ZAGROZENA MECHANICZNE

3101X EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B OCHRONA PRZED CHEMIKALIAM

JKL ZAKRES STOSOWANIA Raquvičata zostala proizdukowana w celu ochrony użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi spowodowanymi przez abrazję, przecięcia i przekłucia (ochrona dotyczy tylko wewnętrznej strony rękawicy) oraz przed kontaktem z toksycznymi substancjami (takimi jak bakterie i bakterie). Nie chroni przed kontaktem z wirusami.

UŻYTKOWANIE Zaleca się sprawdzić, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki panujące w miejscu pracy mogą różnić się od warunków, w jakich rękawice zostały zaprojektowane. Rękawice nie należy używać w kontakcie z substancjami chemicznymi, które są niebezpieczne dla zdrowia. Rękawice mogą być uszkodzone w wyniku niewłaściwej eksploatacji, zaniedbania, rozpadu, degradacji, podrażnienia przez substancje chemiczne itp. mogą znacznie skrócić czas efektywnego użytkowania. W przypadku korozyjnych substancji, degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze odporności chemicznej rękawicy. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają takich defektów jak: przetłoczenia, pęknięcia itp. Jeśli te warunki nie są spełnione, należy natychmiast wymienić PPE.

KONSERWACJA Rękawice są pakowane w kartonowe pudełko. Rękawice muszą być przechowywane w suchym, czystym i ciemnym miejscu, daleko od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli przechowywanie odbywa się zgodnie z zaleceniami, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas. Nie należy używać rękawic w kontakcie z toksycznymi substancjami (takimi jak bakterie i bakterie). Nie chroni przed kontaktem z wirusami.

WYPRODUKOWANO W CHINACH Wyprodukowano i importowane przez: Industrial Wear s.r.l. a Socio Unico Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy

Z deklaracji zgodności można zapoznać się pod następującym adresem: www.payerwear.com

LT - GAMINTOJO INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA

Atidžiai perskaitykite šią informaciją pranešimą prieš naudojant ir atlikdami priežiūros darbus. Čia pateikta informacija padeda naudotojui pasirinkti ir naudoti AAP. Gamintojas ir platintojas nepisima atsakomybę dėl netinkamo AAP naudojimo. Šią informaciją pranešima reikia saugoti visą AAP naudojimo laikotarpį. Pirštinių modelis: CHEM N.

0075 CE 0075 ženklas pažymi, kad šios pirštines yra trečiosios kategorijos asmeninės saugos priemonės, atitinkančios esminius sveikatos ir saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos (ES) 2016/425, ir kaip jas sertifikuoją notifikuotąjį pagal: CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon, Cedex 07 Prancūzija. Notifikuotąjį įstaiga Nr. 0075, taip pat atsakinga už metinį gaminio patikrinimą (C2 forma).

SUDETIS Šis produktas pagamintas iš 100% butadieno karboksilato / akrilonitrilo kopolimero ir su sudėtyje nėra natūralaus lateksio, kuris gali sukelti alergines reakcijas.

VIKURMAS: 5 (min. 1–maks. 5)

DYDZIAI

MŪŠU DYDŽIŲ NIURDROS	TIETINI DYZIŲN PAGAL EN ISO 21420:2020	Pirštines saugos savybės išlaikomos tik tuo atveju, jei rankos matavimai atitinka šiuos dydžius.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

ATSPARUMO CHEMINĖMS MEDIŽIAGOMS LENTELĖ pagal EN ISO 374-1:2016 - BTPAS

Cheminė medžiaga	Praskisverbi-rodiklis (0/6)	Praskisverbi-rodiklis (min)	krimo rodiklis
J n-Heptanas	4	>120	29.7%
K Natris Sarmas 40%	6	>480	6.8%
L 96% sieros rūgštis	2	>30	68.7%

Praskisverbiom laikas yra laikas, per kurį cheminė medžiaga praskisverbia per pirštines medžiaga. Vertės gali skirtis, jei cheminė medžiaga naudojama mišinys. Nenaudokite pirštinių su anksčiau nurodytais cheminėmis medžiagomis (išau, negu anksčiau nurodyta). Ši informacija neatspindi tikrosios pirštinių apsaugos darbų vietoje trukmės ir ilminis bei grynu cheminių medžiagų dirbtinai. Cheminis atsparumas būvo vertintas laboratorinėmis sąlygomis su tuo delmo paimtais mėginiais (išskyrus tuos atveius, kai pirštine yra ne mažesnis nei 400 mm – tokiu atveju būvo vertinamas ir rankogalis) ir siūlytas tik šiai chemine medžiaga. Rezultatai gali būti anga netikslūs, jei rankogalis naudojama mišinys. Todėl patariama atlikti preliminarų pirštinių bandymą ir įsitikinti, kai jos faktiškai tinka naudoti namatymai tikslai. Apsaugines savybes laikotkos naujomis AAP, gerus bukies ir nekada neapdorotus valymo priemonėmis.

NL - INSTRUCTIES EN INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

Lees deze informatie zorgvuldig vóór gebruik en vóór elk onderhoud. De informatie in dit document is bedoeld om de gebruiker te helpen en te begeleiden bij de keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De fabrikant of distributeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid geval van onjuist gebruik van de PBM. Deze informatie moet tijdens de hele levensduur van de PBM worden bewaard. Model van de handschoen: CHEM N.

0075 De CE 0075-markering geeft aan dat deze handschoenen persoonlijke beschermingsmiddelen van derde categorie zijn die voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidsnormen van Verordening (EU) 2016/425 en zijn gecertificeerd door de fabrikant of de aangewezen instantie: CTC 4, rue Hermann Frenkel, 39367 Lyon Cedex 07 - Frankrijk. Aangemelde instantie nr. 0075, bevestigd met de jaarlijkse controle van het product (module C2).

SAMENSTELLING Dit product is samengesteld uit 100% carboxylaat-butadiëen copolymer/acrylonitril en bevat geen natuurlijke latex die allergische reacties kan veroorzaken.

BEWEEGLIJKHEID: 5 (min 1 - max 5)

MATEN

ONZE MAATREFERENTIES	MATENVOORVOLGENS EN ISO 21420:2020	De handschoenen voldoen alleen aan de veiligheidsvoorschriften indien zij de juiste maat hebben en correct worden gedragen.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

TABEL VAN DE CHEMISCHE WEERSTAND VOLGENS EN ISO 374-1:2016 - TYPE B

Chemisch product	Permeabilite-index (0/6)	Doordringingstijd (min)	Degradatie-index
J n-heptaan	4	>120	29.7%
K Natriumhydroxide 40%	6	>480	6.8%
L Zwavelzuur 96%	2	>30	68.7%

De doordringingstijd is de tijd die een chemische stof nodig heeft om door het materiaal van de handschoenen te gaan. De waarden kunnen verschillen wanneer de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het gebruik van handschoenen niet langer dan de voorgenoemde tijd in contact met de voorgenoemde chemicalien. Deze informatie weerspiegelt niet de effectiviteit van de bescherming van de handschoenen op de werkvloer en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicalien. De chemische weerstand werd onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters die alleen van de handpalen werden genomen. Handschoenen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Dit kan afwijken als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Daarom is het raadzaam de chemische weerstand van de handschoenen voor gebruik te testen. De beschermende eigenschappen hebben betrekking op nieuwe PBM's, in goede staat en nooit onderworpen aan reinigingsbehandelingen.

PT - INSTRUCÖES E INFORMAÖÖES DO FABRICANTE

Leia atentamente esta informaöão antes da utilizaöão e de qualquer manutenöão. As presentes informaöões destinam-se a fornecer assisténcia e a orientar o utilizador na escolha e utilizaöão do EPI. O fabricante, o distribuidor ou o utilizador não assumem quaisquer responsabilidades pela utilizaöão incorreta do EPI. Esta nota informativa deve ser guardada durante toda a vida útil do EPI. Modelo da luva: CHEM N.

0075 A marcaöão CE 0075 indica que estas luvas são equipamentos de protecöão individual de categoria III que cumprem os requisitos essenciais de saúde e de seguranöa constantes do Regulamento (UE) 2016/425 e foram certificadas pelo organismo notificado: CTC 4, rue Hermann Frenkel 39367 Lyon cedex 07 Franca. Organismo notificado n.º 0075, também responsável pela inspeöão anual do produto (Formulário C2).

COMPOSIÖÃO Este produto é composto a 100% por nitrilo sem suporte, com interior da luva revestido em algodão floccado e não contém látex natural que pode causar reaöões alérgicas.

DESTREZA: 5 (min1-maks5)

TAMANHOS

ASSOSNAS REFERÉNCIAS DE TAMANHO	TAMANHOS PREVIZÖTES EN ISO 21420:2020	As luvas são cumpridas os requisitos de seguranöa se tiverem o tamanho adequado e se forem usadas corretamente.
XS	6	
S	7	
M	8	
L	9	
XL	10	
XXL	11	

TABELA DE RESISTÉNCIA QUÍMICA de acordo com EN ISO 374-1:2016 - TIPO B

Produto químico	Índice de permeação (0/6)	Tempo de passagem (min)	Índice de degradação
J n-heptano	4	>120	29.7%
K Hidróxido de sodio 40% / Base inorgánica	6	>480	6.8%
L Ácido sulfúrico a 96%	2	>30	68.7%

O tempo de passagem e o tempo necessário para que um químico passe pelo material da luva. Os valores podem ser diferentes quando o produto químico é utilizado numa mistura. Não usar luvas em contacto com os produtos químicos acima referidos durante mais tempo do que o tempo indicado. Esta informação não refere a duração real da protecção das luvas no local de trabalho e a diferença entre misturas e produtos químicos puros. A resistência foi avaliada em condições laboratoriais. Os resultados de teste aplicam-se apenas da palma (exceto quando a luva é de 400 mm ou mais - onde o punho também é testado) e diz respeito apenas ao produto químico testado. Portanto, é recomendável testar previamente as luvas para verificar a sua adequação ao uso pretendido. As características de protecção referem-se a EPI novos, em bom estado e nunca sujeitos a tratamentos de limpeza.

PIKTOGRAMOS IR APSAUGOS LYGAII

EN 388:2016+A1:2018 MECHANINIAI PAVOJAI

3101X EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B APSAUGA NUO CHEMIJŲ MEDIŽIAGŲ

JKL NAUDOJIMO SRIT

